



Acéllemez lapradiátorok



Acéllemez lapradiátorok

ÉME szám: A-733/2004



PROFILLEMEZES KOMPAKT LAPRADIÁTOR



- markáns profilos külalak
- magas hőteljesítmény
- a felső takarólemez és az oldallapok a sorozatgyártású termékek elemei
- univerzális csatlakozási lehetőség egy- és kétsőves fűtési rendszerekhez
- szereléshez előkészített csomagolás

Fejlett fűtés modern formában. Finoman és dinamikus szabályozható a kis víztérfogat eredményeként. Univerzális energiatakarékosági technika minden egyes helyiséghez és hőigényhez.

Alkalmazható: olaj- és gázüzeléshez, távhőellátáshoz, napenergiához vagy hagyományos fűtőrendszerekhez. A kondenzációs technikához különösen ajánlott a szuperkeskeny, kétlapos 12-es típus, amelyik a magas fűtési teljesítményt ötvözi a kis víztartalommal és a mindössze 64 mm-es építési mélységgel, főlegessé téve a falfülkék kialakítását.

PROFILLEMEZES BEÉPÍTETT SZELEPES LAPRADIÁTOR



- magas hőteljesítmény
- beépített szelepkészlet és gazdaságos, energiatakarékos szabályzás

Beépített szelepek

A Kermi beépített szelepes lapradiátorokban egy teljesen integrált szelepkészlet van. A termékek jobb-, illetve baloldali alsó csatlakozással készülnek.

Az egysőves rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz változtatható bypass-ágas csatlakozó csavarzat beépítése szükséges.

Gyárilag optimálisan besabályozott

A Kermi gyárilag előbeállított szabályzás-technikát alkalmaz. A szelepet a radiátor fűtési teljesítményének megfelelő kv értékre állítják be, biztosítva ezáltal a jó szabályozhatóságot. A fűtőtest pontosan annyi meleg vizet kap, amennyire a hőigény biztosításához szükség van.

SÍKLEMEZES KOMPAKT LAPRADIÁTOR



- szuper sima, csillogó bevonattal ellátott előlap
- felső takarólemez és oldalsó lezárások
- magas specifikus hőteljesítmény
- a csökkentett víztartalom miatt gyorsan reagál a szabályozásra
- univerzális csatlakoztatási lehetőség egy- és kétcsöves fűtési rendszerekhez
- az előlap horganyzott acéllemez
- problémamentes szerelés

Alkalmazható bármilyen hőtermelőhöz, valamint egy- vagy kétcsöves rendszerekhez. A magas fűtőteljesítmény pontosan szabályozható, a lecsökkentett víztérfogat révén. A 12-es típusú kivitel a mindössze 66 mm-es beépítési mélységével optimálisan illeszkedik a kondenzációs technika igényeihez. Optimális teljesítmény, melyhez kis víztartalom párosul.

SÍKLEMEZES BEÉPÍTETT SZELEPES LAPRADIÁTOR



- beépített szelepkészlet és gazdaságos, energiatakarékos szabályzás
- univerzális csatlakoztatási lehetőség egy- és kétcsöves fűtési rendszerekhez

Beépített szelepek

A Kermi beépített szelepes lapradiátorokban egy teljesen integrált szelepkészlet van. A termékek jobb-, illetve baloldali alsó csatlakozással készülnek.

Az egycsöves rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz változtatható bypass-ágas csatlakozó csavarzat beépítése szükséges.

Gyárilag optimálisan besabályozott

A Kermi gyárilag előbeállított szabályzástechnikát alkalmaz. A szelepet a radiátor fűtési teljesítményének megfelelő kv értékre állítják be, biztosítva ezáltal a jó szabályozhatóságot. A fűtőtest pontosan annyi meleg vizet kap, amennyire a hőigény biztosításához szükség van.

A MINŐSÉG, MINT PROGRAM



Szavatolt minőség

A hőteljesítmény mérése és vizsgálata a DIN EN 442 előírásai alapján történt. Szigorú minőségellenőrzés a DIN ISO 9001 előírása alapján. A gyártás során minden egyes fűtőtesten nyomásállósági vizsgálatot végeznek. A borítólemezek horganyzottak. Zárt fűtési rendszerbe történő beépítése esetén a szavatossági idő 5 év.

Fényezés, festés

Kiváló minőségű festés. Környezetbarát és emisszió-mentes elektrosztatikus porfesték, két réteg felhordásával készül a DIN 55900-FWA-nak megfelelően. RAL 9016-nak megfelelő fehér szín, fényes, korrózióálló kivitelben.

Könnyű szerelést biztosító rögzítés

A radiátorok hátoldalán 1600 mm hosszúságig négy, előlött hat rögzítő fül található. A szerelési szett a légtelenítővel és a végdugóval a radiátorhoz van csomagolva.

Szerelés és csomagolás

A radiátorok speciális védőfólia csomagolásban kerülnek forgalomba, az élvégek kartonnal védettek. A csomagolás a szerelés és beépítés során a radiátoron maradhat, elegendő az összes munkát elvégzése után eltávolítani. Így biztosítható a szennyeződés és a rongálás elleni védelem.

Acéllemez-vastagsága:	1,25 mm
Szerkezeti magasságok:	300, 400, 500, 600, 900 mm
Szerkezeti mélységek:	61, 64, 100 és 155 mm
Szerkezeti hosszúságok:	400-3000 mm
Fűtési teljesítmény:	DIN 4704 szerint mérve
Vizsgáló nyomás:	13 bar
Üzemnyomás:	10 bar
Lakkozás:	DIN 55 900 szerint
Csatlakozások:	kompakt: R 1/2", szelepes: R 3/4"



A Kermi nemcsak egy mindent átfogó termékpalettát kínál Önnek, de egyben garanciát is, hogy termékei megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek. Tökéletes anyagválasztás, precíz kivitelezés és szigorú minőségellenőrzés.

A Kermi elsőként vezette be a fűtőtestek gyártására, a teljesen automatizált gyártósorokat, illetve alkalmazta a nemes kétrétegű festést, irányt mutatva az egész üzletágnak.

A Kermi beépített szeleprendszerei jelentős előnyt nyújtanak a tervezés során, ennek köszönhetően csökken a szerelési idő, és az energiafelhasználás is gazdaságosabbá válik.

A legfontosabb jellemzők: MEGBÍZHATÓSÁG ÉS MINŐSÉG

A már jól bevált márka, megfelelő biztonsági garanciát nyújt Önnek:

- Garantált fűtési teljesítmény.
- Minden egyes fűtőtest tömítettségének egyedi ellenőrzése.
- Csillag és egyben környezetbarát, beégetett festés.
- Kibővített termékszavatosság, ennek megfelelő minőségi tanúsítvány a német ZVSHK szabvány szerint.
- Nem utolsó sorban a kompromisszumot nem ismerő DIN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer nyújt Önnek garanciát.